

Gatsten

Gatsten enligt SS-EN 1342

Nordic STD Kinesisk
 Nordic Porto Portugisisk
 Svensk Bohus Grå & Röd

Lagerförda produkter:

Smågatsten
 8/11, 9/11, 10/10, 9/9

Storgatsten
 14/14/20

Ytor på gatsten går att erhålla som:

Råkilad
 Sågad
 Flammad
 Krysshammrad
 Finslipad

Smågatsten

Radsättning	90±10 (8/10)	100±10 (9/11)
Bågsättning	95±15 (8/11)	100±10 (9/11)
Diagonalsättning	90±10 (8/10)	100±10 (9/11)
Dubbel		
diagonalsättning	90±10 (8/10)	100±10 (9/11)
Vågsättning	95±15 (8/11)	100±10 (9/11)
Cirkelsättning	95±15 (8/11)	100±10 (9/11)

Enligt branschpraxis får 10% av leveransen ligga utanför angivna mått

Storgatsten

Radsättning	210±30 x 140±10 x 140±10
-------------	--------------------------

Mosaiksten

Radsättning/ Bågsättning	50±20 x 50±20 x 50±20
-----------------------------	-----------------------

Gransten har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. Granitstenen tillverkas enligt Standard SS-EN 1342. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Gatsten levereras löst eller i BigBag.

Prestandadeklaration erhålls av Nordic Granit



Dimensionstoleranser för gatsten enligt SS-EN 1342-2012

Tillåten avvikelse från nominellt format	Längd/bredd	Höjd	
		Klass 1 (T1)	Klass 2 (T2)
Mellan två kilade/klippta ¹⁾ sidor	± 15 mm	± 30 mm	± 15 mm
Mellan en kilad ¹⁾ och en bearbetad sida ²⁾	± 10 mm	± 30 mm	± 10 mm
Mellan två bearbetade sidor	± 5 mm	± 30 mm	± 5 mm
Planhet/råhet i överytan (Max fördjupningar och förhöjningar)		Råkilad ¹⁾ 5 mm	Bearbetad ²⁾ 3 mm

För sten som ska användas till bågättning får upp till 10 % av stenarna i leveransen ha mått som ligger upp till 10 mm utanför avvikelseerna ovan. En råkilad sidas avvikelse från rätvinklighet i förhållande till överytan får vara högst 15 mm.

¹⁾ Kilad, huggen, klippt, etc.

²⁾ Till exempel flammad, kryssharnrad, blåstrad, etc.

Observera att klass 2 har snävare toleranser än klass 1