

## Granithällar

Granithällar enligt SS-EN 1341

Nordic STD Kinesisk  
 Nordic Porto Portugisisk  
 Svensk Bohus Grå & Röd

Nordic Granit erbjuder Granithällar enligt kundens önskemål:

Lagerförda storlekar: (LxBxTj i mm)

Fallande x 400 x 120mm  
 Fallande x 400 x 100mm  
 600 x 400 x 80mm  
 600 x 400 x 30mm

### Standard toleranser

Plattor	Flammad	Krysshamrad	Övriga sidor sågade
X Längd	+/- 3mm		
Y Bredd	+/- 3mm		
Tjocklek	<30mm +/- 10%	30-60mm +/- 3mm	>60mm +/- 4mm
Fogar		3-10mm	
Kantraktet sågade sidor	500mm	1000mm	1500mm
Buktighet topp	Flammad	Krysshamrad	
Längd	Konvex	Konkav	
300mm	2mm	1mm	
500mm	3mm	2mm	
800mm	4mm	3mm	
1000mm	5mm	4mm	

Granithällar har en hög hållfasthet och lång livslängd. Granithällar tillverkas enligt Standard SS-EN 1341. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling.

Prestandadeklaration erhålls från Nordic Granit



### Standard toleranser

Plattor	Flammad	Krysshamrad	Övriga sidor sågade
X Längd	+/- 3mm		
Y Bredd	+/- 3mm		
Tjocklek	<30mm +/- 10%	30-60mm +/- 3mm	>60mm +/- 4mm
Fogar		3-10mm	
Kantrakhet sågade sidor	500mm	1000mm	1500mm
Buktighet topp	Flammad	Krysshamrad	
Längd	Konvex	Konkav	
300mm	2mm	1mm	
500mm	3mm	2mm	
800mm	4mm	3mm	
1000mm	5mm	4mm	